


Cliquet 1/4" étanche hautes performances à verrouillage



Description :

- Très grande longévité quelles que soient les conditions de travail. Sans entretien. Étanche aux poussières industrielles.
- Mécanisme 72 dents pour une reprise à 5°.
- Verrouillage de sécurité de la douille : pas de perte des douilles dans vos machines.
- Inversion par levier : facile même main gantée. Permet la visualisation du sens de rotation.
- Système "paume de main", permet d'appuyer sur la tête du cliquet pendant le (des)serrage sans risque d'inversion accidentelle du sens de rotation.
- Tête ultra-compact.
- Poignée en élastomère bi-matière : forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères : SP95, SP98, gasoil, acétone, liquide de frein, Skydrol, Jet Oil, kérosène.
- Trou dans la poignée : permet l'accrochage pour le travail en hauteur.
- Présentation : chromée brillante.

	Diamètre [mm]	Diamètre D1 [mm]	longueur [mm]	la taille H [mm]	Poids [kg]	Longueur L1 [mm]
RL.171	22.0	17.5 / 20	121.0	23.0	0.085	110.0
RL.171PB	22.0	17.5 / 20	121.0	23.0	0.085	110.0